

## Reinigen - Schützen - Pflegen von **Feinsteinzeug** -innen-außen-

Anleitung für Fliesen mit matter oder polierter Oberfläche

Feinsteinzeugfliesen werden aus fein aufbereiteten keramischen Rohstoffen bei hohen Temperaturen gebrannt. Die dabei entstehenden hochdichten Oberflächen sind strapazierfähig und unempfindlich. Die richtige Behandlung -von Anfang an- bringt die Eigenschaften von Feinsteinzeug voll zur Wirkung und sichert Ihnen einen problemlosen Gebrauch und viele Jahre ungetrübte Freude mit diesen vielseitigen Keramikfliesen.

### Die 3 Arbeitsschritte im Überblick *detaillierte Angaben siehe Seite 2*

**1** **Erstreinigung neuer Flächen** *gebrauchte Flächen: siehe Seite 2*  
Lithofin KF Zementschleierentferner -entfernt Schleier und schafft eine klare, saubere Oberfläche







**Bedarf:**  
1Liter/50m<sup>2</sup>



Produkt mit Wasser 1:10 verdünnen    Boden feuchtnass wischen    Mit frischem Wasser gut nachwaschen

**Erforderliche Geräte:** Eimer, Mopp und Schrubber, Gummiabzieher oder Wassersauger

**2** **Schutzbehandlung gegen Flecken** *bevorzugt für neue und polierte Flächen*  
*Vorreinigung gebrauchter Flächen: siehe Seite 2*  
Lithofin FZ Schutzimprägnierung -macht wasser- und ölabweisend und erleichtert die Pflege











**Bedarf:**  
1Liter/40m<sup>2</sup>

Bitte beachten    Produkt in Wanne oder Eimer umfüllen    Mit Wischer oder Rolle gleichmäßig und dünn auftragen    Überschuss, Streifen nicht antrocknen lassen, vollständig abwischen    Ca. 45 Min. trocknen lassen. 2 Std nicht begehen.    Ca. 24 Stunden vor Feuchtigkeit schützen

**Erforderliche Geräte:** Eimer oder Wanne mit Abstreifschiene, Kurzflor-Mopp, Gummiabzieher, Pinsel, Putztücher

**3** **Regelmäßige Unterhaltungspflege** *Zusatzpflege siehe Seite 2*  
Lithofin FZ Pflegereiniger -regelmäßig verwendet- erhält gepflegte Oberflächen.



**Bedarf:**  
1Liter

Dem Wischwasser 1 Schuss (ca. 20ml) zugeben    Boden nassfeucht wischen. Mit nebel-feuchtem Wischer Flüssigkeitsfilm aufnehmen.    Trocknen lassen, nicht begehen

**Erforderliche Geräte:** Eimer, Wischmopp o.ä.



## Neu verlegte Flächen

Kaum sichtbare Reste von Fugenmaterial oder Kleber lassen Schmutz anhaften und erschweren die spätere Unterhaltsreinigung. Reinigen Sie daher alle Beläge mit Lithofin KF-Zementschleierentferner wie beschrieben. Rückstände von kunststoffhaltigen Verfugungen entfernen Sie mit Lithofin FZ-Intensivreiniger (unverdünnt, ca. 20 Min. einwirken lassen). Unterstützen Sie die Wirkung durch Scheuern mit weißen Pads bei polierten Flächen, mit grünen Pads bei rauen, matten Flächen.

## 1 Vorreinigung bei Schutzbehandlung gebrauchter, verschmutzter Flächen

- ◆ Die Behandlung eines bereits benutzten Belages erfordert eine sorgfältige Vorreinigung. Es müssen alle Verunreinigungen und Pflegemittel von der Oberfläche und aus den Poren entfernt werden.
- Lithofin FZ Intensivreiniger je nach Verschmutzung bis 1:10 mit Wasser verdünnen, mit Schrubber oder Lappen satt auftragen und 5-10 Minuten einwirken lassen. Danach gut mit Schrubber oder Bürstmaschine durchbürsten und weitere 5 Minuten warten. Unter Bürsten Wasser zugeben und Flüssigkeit aufnehmen oder absaugen.
- Mit sauberem Wasser min. 2mal nachwaschen, bis alle Reinigerreste vollständig entfernt sind.
- ◆ Nach min. 24 Std. Trocknungszeit können Sie die Schutzbehandlung durchführen.



## Entfernen spezieller Verunreinigungen

Fett, Öl, Wachs, Teer, Holzlasuren, Farbe, Tinte, Gummistreifen, Schuhabrieb	Lithofin LÖSEFIX
Kalkablagerungen, Rostflecken	Lithofin KF Sanitärreiniger
Kaffee, Tee, Rotwein Fruchtsaft	Lithofin KF Schimmel-Ex
In hartnäckigen Fällen kann die zusätzliche Verwendung von Scheuersand das Reinigungsergebnis verbessern	

## 2 weitere Angaben zur Schutzbehandlung gegen Flecken

- ◆ Trotz der hervorragenden Eigenschaften von Feinsteinzeug kann es je nach Art und Benutzung des Belages zu Flecken kommen.
- ◆ Durch eine einmalige Behandlung mit Lithofin FZ Schutzimprägnierung wird die Empfindlichkeit herabgesetzt und die Pflegeleichtigkeit erhöht. Das Eindringen von Schmutz, Ölen, Fetten, Wachs, Farben usw. wird so weit vermindert, dass kaum mehr Flecken entstehen, bzw. diese leichter zu entfernen sind.
- ◆ Empfohlen wird diese Behandlung für neu verlegte Beläge mit polierter Oberfläche. Auf strukturierten oder matten Oberflächen muss die Eignung überprüft werden, meist ist eine Imprägnierung bei sehr hellen und dunklen Belägen wirkungsvoll.

### Wichtig:

- ◆ **Vorher Probefläche anlegen.** Nicht saugfähige oder feuchte Flächen können nicht imprägniert werden.
- ◆ Imprägnierungen nur auf vollständig ausgetrockneten Flächen verarbeiten, da das Produkt sonst nicht in die Oberfläche einziehen kann.
- ◆ Produktüberschuss vor dem Trocknen von der Oberfläche mit Gummiabzieher entfernen bzw. sorgfältig und restlos abwischen, da dies nach dem Austrocknen nicht mehr möglich ist. Bei schon beginnender Trocknung Tuch evtl. mit Produkt anfeuchten und angetrocknete Reste abreiben.

## 3 Zusätzliche Unterhaltspflege

- ◆ Stark beanspruchte Beläge brauchen gelegentlich eine Grundreinigung.
- ◆ Dem kalten oder lauwarmen Wasser Lithofin FZ Intensivreiniger (je nach Verschmutzung bis zu 1Liter pro Eimer) zugeben, auftragen und mit Schrubber verteilen; ca. 10-20 Minuten einwirken lassen, zwischendurch bürsten und nicht antrocknen lassen. Danach mit Tuch aufnehmen und mit sauberem Wasser nachwischen.
- ◆ Bei bestimmten Flächen kann es sinnvoll sein, gelegentlich eine Grundreinigung mit Lithofin KF Sanitärreiniger (ca.1:20 verdünnt) durchzuführen.

### Wichtige Hinweise:

- △ Bitte beachten Sie die ausführlichen Gebrauchsanleitungen auf der Verpackung.
- △ Fett- oder wachshaltige Reinigungsmittel können zu erhöhter Schmutzhaftung führen und die Rutsicherheit beeinträchtigen.

△ Diese Information kann und soll nur unverbindlich beraten. Die Verwendung der Produkte ist auf die örtlichen Gegebenheiten und die zu behandelnden Oberflächen abzustimmen. Wenn keine Erfahrungen vorliegen und in allen Zweifelsfällen ist das Produkt an unauffälliger Stelle vorher auszuprobieren. (D2.07hps)