

EUROLUB MOS₂ Schmier- und Kriechöl

Produkteigenschaften:	Wasserverdrängendes Sprühöl zur Erleichterung des Lösens feststehender, korrodierter Verbindungen; Kontakt-Spray für die Zündanlage.
------------------------------	--

Anwendung:	MOS ₂ – Spray als dünnen Film aufsprühen und einwirken lassen. Nach kurzer Zeit können feststehende Schrauben etc. im Allgemeinen gelöst werden. Gegebenenfalls mehrmals nachsprühen. Gebrauchte Schrauben vor der Montage mit MOS ₂ -Spray einsprühen.
-------------------	--

Lieferformen:	Art.Nr. 002235	12 x 400 ml	Aerosoldose
----------------------	----------------	-------------	-------------

EAN:	Art.Nr. 002235	400 ml	4025377002231
-------------	----------------	--------	---------------

Technische Daten:

Dichte:	0,79 g/m ³
PH-Wert:	n. a.
Kennzeichnung:	Siehe Abschnitt 2 des jeweils aktuellen Sicherheitsdatenblattes.
Allgemeine Hinweise:	MOS ₂ -Spray greift Metalle, Kunststoffe, Glas und Gummi nicht an.

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.