

## EUROLUB MOS<sub>2</sub> Schmier- und Kriechöl

<b>Kategorie:</b>	Spezialschmiermittel / Rostlöser
<b>Produkteigenschaften:</b>	Wasserverdrängendes Sprühöl zur Erleichterung des Lösens festsitzender, korrodierter Verbindungen; Kontakt-Spray für die Zündanlage.
<b>Anwendung:</b>	MOS <sub>2</sub> -Spray als dünnen Film aufsprühen und einwirken lassen. Nach kurzer Zeit können festsitzende Schrauben etc. im Allgemeinen gelöst werden. Ggf. mehrmals nachsprühen. Gebrauchte Schrauben vor der Montage mit MOS <sub>2</sub> -Spray einsprühen.
<b>EAN:</b>	Art.Nr. 00223 5      400 ml      4025377002231
<b>Lieferformen:</b>	Art.Nr. 00223 5      12 x 400 ml      Aerosoldose

**Bilder:**



# PRODUKTINFORMATION



<b>Technische Daten:</b>	
<b>Chemische Basis:</b>	Erdöldestillat mit synthetischen Ölen und Korrosions-inhibitoren
<b>Dichte:</b>	0,79 g/cm <sup>3</sup>
<b>PH-Wert:</b>	k.A.
<b>Kennzeichnung:</b>	Siehe Abschnitt 15 des jeweils aktuellen EG-Sicherheitsdatenblattes
<b>Allgemeine Hinweise:</b>	MOS <sub>2</sub> -Spray greift Metalle, Kunststoffe, Glas und Gummi nicht an.

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.  
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.  
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 <a href="http://www.eurolub.de">www.eurolub.de</a> , <a href="mailto:info@eurolub.de">info@eurolub.de</a>	Druckdatum: 03.04.2013, erstellt am 25.04.2007
	Autor: GD
	Name: MOS <sub>2</sub> Schmier- und Kriechöl 400 ml PI(D).docx
	Seite 2 von 2