PRODUKTINORMATION

EUROLUB
Gear Fluide CVT

Produkteigenschaften: **Anwendung:**	Gear Fluide CVT ist speziell entwickelt für den Einsatz in modernen stufenlosen Kraftfahrzeuggetrieben (CVT).

Verwendbar für:	MB 236.20	VW G-052-180 / G-052-516
	Mini Cooper EZL799 / EZL799A	GM DEX-CVT
	Toyota CVTF TC/FE	Nissan NS-1/NS-2/NS-3
	Daihatsu Amix CVTF DC/DFC/DFE	Mazda JWS 3320
	Ford WSS-M2C928-A	
	Honda HMMF (without starting clutch) HCF2	
	Mitsubishi SP-III (only CVT)/CVTF-J1/J4/J4+	
	Subaru ECVT/iCVT/iCVT FG/NS-2	
	Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVTF	
	Subaru Lineartronic chain CVTF/CVTF II	
	Suzuki CVTF TC/3320/NS-2/Green 1/Green 2/Green 1V	
	Hyundai/Kia CVT-J1/ SPIII (CVT model)	
	Chrysler/Dodge/Jeep NS-2/Mopar CVTF+4	

Lieferformen:	Art.-Nr. 368001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
	Art.-Nr. 368020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 368060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 368208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 368100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	**Einheit**	**Prüfmethode**	**EUROLUB Gear Fluide CVT**
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,848
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562	35,40
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562	7,3
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	177
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	214
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-48

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching bei München
Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

Druckdatum: 01.02.2018, erstellt am 18.10.2017
Referenz: STD3302, 24.02.2017
Name: Gear Fluide CVT PDB_D