

## EUROLUB GEAR TRANS M 75W/90

<b>Produkteigenschaften: Anwendung:</b>	Leichtlauf-Getriebeöl für längere Intervalle nach Hersteller. Die volle Leistungsfähigkeit wird aber nur unvermischt erreicht. Optimale Getriebschmierung über einen weiten Temperaturbereich, d.h. auch bei hohen oder niedrigen Außentemperaturen. Guter Schutz von Lagern und Verzahnungen auch im schweren Einsatz bei höchsten Belastungen.
---	---

<b>Verwendbar für:</b>	API GL-4 MB 235.11 MAN 341 Typ Z2/E1 ZF TE-ML 16A/17A/19A/19C
------------------------	--

<b>Lieferformen:</b>	Art.-Nr. 348020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 348060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 348208	208 Liter	Blech-Fass

<b>Technische Daten:</b>			
<b>Kenndaten</b>	<b>Einheit</b>	<b>Prüfmethode</b>	<b>EUROLUB GEAR TRANS M 75W/90</b>
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,891
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	116,7
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	18,3
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	171
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	182
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-40

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	Druckdatum: 26.11.2018, erstellt am 26.11.2018
	Referenz: NSA1713, 170418
	Name: GEAR TRANS M 75W-90 PDB_deutsch_348xxx
	Seite 1 von 1