

EUROLUB FUNKENEROSIONSÖL MP2

Produkteigenschaften:	Aromatenarmes Basisöl, Oxidationsstabilisatoren
------------------------------	---

Anwendung:	Erodieröl mit hoher Durchschlagfestigkeit, guter Spülleistung und sehr gutem Absetzverhalten. Geruchsneutralität und geringer Abdampfverlust verbessert die Arbeitsplatzhygiene.
-------------------	---

Lieferformen:	Art.-Nr. 686208	208 Liter	Blech-Fass
----------------------	-----------------	-----------	------------

Hinweise:	Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinst.) Entsorgung Abfallschlüssel 140 603 Lagerung bei +5 bis +30°C, 6 Monate haltbar Wassergefährdende Flüssigkeiten nicht in das Abwasser gelangen lassen !!
------------------	---

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB FUNKENEROSIONSÖL MP2
Dichte bei 15°C	g/ml	DIN 51 757	0,797
Viskosität bei 20°C	mm ² /s	DIN 51 562	2,30
Flammpunkt	°C	DIN 51 758	> 100
Farbzahl		ASTM	farblos
Aromatengehalt			< 0,10

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.