

EUROLUB SÄGEKETTENMEDIUM

Produkteigenschaften: Anwendung:	<p>SÄGEKETTENMEDIUM wird gemischt mit hervorragenden Grundölen und modernen Additiven, abgestimmt auf eine gute Formulierung.</p> <p>Ein bewährtes Produkt für Motorkettensägen aller Art. Es ist für Sommer- und Winterbetrieb bestens geeignet.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuverlässiger Korrosionsschutz • Hohe Haftfähigkeit • Hervorragende Eigenschaften bei tiefen Temperaturen • Verminderter Ölverbrauch • Sehr gute Kühlwirkung • Verbesserte Schmierleistung
---	---

Lieferformen:	Art.-Nr. 538005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 538020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 538060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 538208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 538100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 538000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:			
Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Sägekettenmedium
Dichte 15°C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	0,877
Viskosität 40°C	mm ² /s	DIN ISO 51562-1	95,4
Viskosität 100°C	mm ² /s	DIN ISO 51562-1	11,5
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	102
Flammpunkt (COC)	°C	DIN ISO 2592	230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-24

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 11.12.2018, erstellt am 11.12.2018
	Referenz: pe150205/1217
	Name: Sägekettenmedium 100 PDB_deutsch_538xxx
	Seite 1 von 1