

EUROLUB Synt PDI 5W/40

Produkteigenschaften: Anwendung:	Ein Motorenöl geeignet für Benzin- und Dieselmotoren in PKW und Transportern mit und ohne Turbolader. Herstellervorschrift beachten! Außerdem ist dieses Schmiermittel ausgezeichnet geeignet für Pumpe-Düsen-Dieselmotoren in PKW. Wegen der speziellen Zusammensetzung ist dieses Produkt hervorragend geeignet zur Anwendung für mehrere der neuesten OEM Anforderungen und hat deswegen ein breites Anwendungsgebiet.
---	---

Verwendbar für:	ACEA C3 API SN / CF MB 229.51 / 229.31 VW 505.00 / 505.01 BMW Longlife-04 GM dexos2™ Ford WSS-M2C-917-A Renault RN0700 / RN0710 Porsche A40
------------------------	---

Lieferformen:	Art.-Nr. 308001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
	Art.-Nr. 308005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 308020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 308060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 308208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 308100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 308000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Synt PDI 5W/40
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,849
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	78,8
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	13,4
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	174
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-39

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.