

## EUROLUB ECO B12 0W/30

### Produkteigenschaften: Anwendung:

Dieses moderne Leichtlauf-Motorenöl, basierend auf speziellen synthetischen Grundölen und Synthese-Technologie, mit sorgfältig ausgewählten, hochwirksamen Additive, ist entwickelt worden womit hervorragende Eigenschaften erreicht werden.

- Sehr stabiles Viskositätsverhalten.
- Eine gute Scherstabilität.
- Starker Schutz gegen Oxidation.
- Sicherer Schmierfilm bei allen Betriebstemperaturen.

### Verwendbar für:

BMW Longlife-12 FE

### Lieferformen:

Art.-Nr. 208001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 208005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 208020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 208060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 208208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 208100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 208000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

### Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB ECO B12 0W/30
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,841
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	54,6
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	10,0
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	172
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	222
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-45

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.