

## EUROLUB GEAR UNI HC 80W/90

<b>Produkteigenschaften: Anwendung:</b>	Gear Uni HC 80W/90 ist ein Hochleistungs-Multifunktionsgetriebeöl entwickelt für die universelle Versorgung von Nutzfahrzeug-Schaltgetrieben, Nebenantrieben und Hinterachsen, einschließlich hoch beanspruchter hypoid-verzählter Antriebsachsen.		
<b>Verwendbar für:</b>	API GL-3 / GL-4 / GL-5 API MT-1 MIL-L-2105 / MIL-PRF-2105 E, SAE J2360 DAF MAN 341 Typ Z2 / MAN 342 Typ M2 Scania STO 1:0 ZF TE-ML 02B / 04G / 05A / 07A / 12L / 12M ZF TE-ML 16B / 16C / 17H / 19B / 21A MB 235.0 Mack GO-J Iveco		
<b>Lieferformen:</b>	Art.-Nr. 367020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 367060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 367208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 367100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 367000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

<b>Technische Daten:</b>			
<b>Kenndaten</b>	<b>Einheit</b>	<b>Prüfmethode</b>	<b>EUROLUB GEAR UNI HC 80W90</b>
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,900
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	146,4
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	15,2
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	105
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	200
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	Druckdatum: 23.01.2018, erstellt am 23.01.2018
	Referenz: NSA1808, 11.08.2017
	Name: GEAR UNI HC 80W-90 PDB_D
	Seite 1 von 1