

EUROLUB DOPPELKUPPLUNGSFLUID DKG

Produkteigenschaften: Anwendung:	Das Eurolub Doppelkupplungsfluid DKG ist speziell für die Anforderungen der immer weiter in den technischen Focus tretenden High-Tech-Doppelkupplungsgetriebe insbesondere auch für DK-Getriebe mit nur einem Ölhaushalt geeignet, bei denen Kupplung, Synchronisierungen, Rädersatz und hydraulische Steuerung dasselbe Öl verwenden. Bitte Herstellervorschrift beachten. Visuell: gelb
---	--

Verwendbar für:	VW G-052-529 / VW G-052-182 BMW Ford WSS-M2C-936-A MB 236.21 / MB 236.25 Mitsubishi Dia-Queen SSTF-1 PSA Porsche Volvo 1161838 / 1161839
------------------------	---

Lieferformen:	Art.-Nr. 545001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
	Art.-Nr. 545020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 545060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 545208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 545100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 545000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Doppelkupplungsfluid DKG
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,854
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	34,0
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	7,0
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	173
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	201
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-48

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 31.01.2018, erstellt am 31.01.2018
	Referenz: STD3303, 08.07.2017
	Name: Doppelkupplungsfluid DKG PDB_D
	Seite 1 von 1