

## EUROLUB SCHNEIDÖL MS2

<b>Produkteigenschaften:</b>	<p>Schneidöl MS2 ist ein EP-Mehrzweckschneidöl. Es weist folgende Eigenschaften vor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chlorfrei</li> <li>• Nicht wassermischbar</li> </ul>
------------------------------	--

<b>Anwendung:</b>	<p>Schneidöl MS2 eignet sich zur spanabhebenden Bearbeitung von Stählen und Buntmetallen, wie Drehen und Zahnradstoßen. Das Produkt kann auch für die Bearbeitung zähharter Stähle, z.B. Kugellagerstähle, warmfester Stähle und Legierungen von sehr hoher Festigkeit eingesetzt werden. Durch die ausgewählten chemischen EP-Zusätze wird ein Verschweißen zwischen Span und Werkzeugschneide verhindert.</p>
-------------------	---

<b>Lieferformen:</b>	Art.-Nr. 620020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 620060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 620208	208 Liter	Blech-Fass

<b>Technische Daten:</b>			
<b>Kenndaten</b>	<b>Einheit</b>	<b>Prüfmethode</b>	<b>EUROLUB SCHNEIDÖL MS2</b>
Dichte	kg/L		0,876
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s		32,00
Flammpunkt	°C		>200
Kupferkorrosion			Note 1

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	Druckdatum: 05.12.2018, erstellt am 05.12.2018
	Referenz: x-cut
	Name: SCHNEIDÖL MS2 PDB_deutsch_620xxx
	Seite 1 von 1