

EUROLUB GEAR EP 85W/90

Produkteigenschaften: Anwendung:	Gear EP 85W/90 sind EP-Mehrzweck-Getriebeöle, deren universelle Verwendbarkeit die Versorgung von Schaltgetrieben (mit und ohne Synchronisierung), Verteilergetrieben, verschiedenen Lenkgetrieben und normal beanspruchten Antriebsachsen - insbesondere Pkw-Transaxle-Systeme - ermöglicht, sofern Hypoid-Getriebeöle nach API GL-5 nicht zwingend vorgeschrieben sind.
---	---

Verwendbar für:	API GL-4
------------------------	----------

Lieferformen:	Art.-Nr. 362020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 362060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 362208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 362100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 362000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:			
Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB GEAR EP 85W/90
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,894
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	206
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	17,4
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	90
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-21

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 12.10.2019, erstellt am 28.11.2018
	Referenz: SwioML4, 01.02.2019
	Name: GEAR EP 85W-90 PDB_deutsch_362xxx
	Seite 1 von 1