

EUROLUB GT-N SAE 10W/40

Produkteigenschaften: Anwendung:	<p>GT-N SAE 10W/40 ist ein Mehrbereichs-Motorenöl auf Basis von HC-Syntheseölen. Ausgesuchte Grundöle und Additive ergeben zusammen sein Leistungsniveau. GT-N SAE 10W/40 ist geeignet für Fahrzeuge mit Otto- und Dieselmotoren, mit und ohne Turboaufladung.</p> <ul style="list-style-type: none"> • für Turbomotoren geeignet • geringerer Ölverbrauch • sicherer Schmierfilm bei hohen Temperaturen • schneller Kaltstart
---	--

Verwendbar für:	<p>ACEA A3 / B4 API SN / CF MB 229.1 VW 505 00</p>
------------------------	--

Lieferformen:	<table> <tr> <td>Art.-Nr. 339001</td> <td>12 x 1 Liter</td> <td>Kunststoff-Flaschen</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 339005</td> <td>4 x 5 Liter</td> <td>Kunststoff-Kanister</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 339020</td> <td>20 Liter</td> <td>Kunststoff-Kanister</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 339060</td> <td>60 Liter</td> <td>Garagen-Fass</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 339208</td> <td>208 Liter</td> <td>Blech-Fass</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 339100</td> <td>Container</td> <td>800 – 3.000 Liter pro Abladestelle</td> </tr> </table>	Art.-Nr. 339001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flaschen	Art.-Nr. 339005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister	Art.-Nr. 339020	20 Liter	Kunststoff-Kanister	Art.-Nr. 339060	60 Liter	Garagen-Fass	Art.-Nr. 339208	208 Liter	Blech-Fass	Art.-Nr. 339100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 339001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flaschen																	
Art.-Nr. 339005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister																	
Art.-Nr. 339020	20 Liter	Kunststoff-Kanister																	
Art.-Nr. 339060	60 Liter	Garagen-Fass																	
Art.-Nr. 339208	208 Liter	Blech-Fass																	
Art.-Nr. 339100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle																	

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB GT-N SAE 10W/40
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,867
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	90,4
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	14,1
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	161
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	226
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 18.10.2017, erstellt am 18.10.2017
	Referenz: R20259, 12.10.2017
	Name: GT-N SAE 10W-40 PDB_D
	Seite 1 von 1