

EUROLUB HLP-D ISO-VG 46

Produkteigenschaften: Anwendung:	HLPD wird formuliert mit hervorragenden Grundölen und modernster Additivtechnologie. Wirksame zinkhaltige Bestandteile sorgen für optimale Schmierleistung langanhaltenden Schutz vor Alterung. Das Schmutztragevermögen ist durch dispergierende und detergierende Additive optimal eingestellt.
---	---

Verwendbar für:	DIN 51 524 / Teil 2 / FZG-Test A8, 3/90 Schadenskraftstufe: >12
------------------------	---

Lieferformen:	Art.-Nr. 511020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 511060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 511208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 511100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 511000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:			
Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB HLP-D 46
Dichte 15°C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	0,880
Viskosität 40°C	mm ² /s	DIN ISO 51562-1	45,0
Viskosität 100°C	mm ² /s	DIN ISO 51562-1	6,7
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	101
Flammpunkt (COC)	°C	DIN ISO 2592	210
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-27

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 12.10.2019, erstellt am 12.07.2017
	Referenz: SwioHG, 01.08.2016
	Name: HLP-D 46 PDB_deutsch_511xxx
	Seite 1 von 1