

## EUROLUB EAP 120 Öl-Verluststopper

<b>Kategorie:</b>	Additive
-------------------	----------

<b>Produkteigenschaften:</b>	Reduziert den Ölverbrauch durch Abdichtung kleinerer Leckagen in Dichtungen aus Kunststoff und Gummi. Zur Anwendung zwischen den Ölwechseln, für alle Benzin und Dieselmotoren.
------------------------------	---

<b>Anwendung:</b>	Einfach dem Motorenöl zugeben, Motor warmlaufen lassen. Die Wirkung tritt nach 100-200 km ein. 300 ml sind ausreichend für bis zu 6 Liter Motoröl. Achtung: Nicht für Kupplungen mit Ölbad (z.B. Motorrad) geeignet!
-------------------	---

<b>EAN:</b>	Art.Nr. 005533	300 ml	4025377005539
-------------	----------------	--------	---------------

<b>Lieferformen:</b>	Art.Nr. 005533	24 x 300 ml	Blechdose
----------------------	----------------	-------------	-----------

### Technische Daten:

<b>Chemische Basis:</b>	Gemisch aus hochraffinierten Mineralölen und Additiven.
<b>Dichte:</b>	ca. 0,86 g/cm <sup>3</sup>
<b>PH-Wert:</b>	n.a.
<b>Kennzeichnung:</b>	Siehe Abschnitt 15 des jeweils aktuellen EG-Sicherheitsdatenblattes.
<b>Allgemeine Hinweise:</b>	

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.  
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.  
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	Druckdatum: 03.04.2013, erstellt am 03.06.2009
	Autor: GD
	Name: Öl-Verluststopper EAP 120 300 ml PI(D).docx
	Seite 1 von 1