

EUROLUB HLP AF ISO-VG 46

Produkteigenschaften: Anwendung:	HLP AF wird gemischt mit hervorragenden Grundölen und modernen Additiven, abgestimmt auf eine gute Formulierung. Wirksame zink- und aschefreie Bestandteile sorgen für langanhaltenden Schutz vor Alterung. Das Produkt lässt sich im Prozess durch feinste Filtration reinigen, ohne dass aktive Bestandteile verloren gehen.
---	---

Verwendbar für:	DIN 51 524 / Teil 2 / FZG-Test A8, 3/90 Schadenskraftstufe: 13
------------------------	--

Anwendungsempfehlungen:	DIN 51517 (HLP 46)	SIS SS 155434
	ISO 11158	DBL 6713.10
	Ortlinghaus-Norm ON 9.2.19	Denison HF-0
	AIST 127+136	

Lieferformen:	Art.-Nr. 507020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 507060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 507208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 507100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 507000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB HLP AF 46
Dichte 15°C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	0,865
Viskosität 40°C	mm ² /s	DIN ISO 51562-1	43,9
Viskosität 100°C	mm ² /s	DIN ISO 51562-1	7,0
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	112
Flammpunkt (COC)	°C	DIN ISO 2592	230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-24

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 29.03.2018, erstellt am 29.03.2018
	Referenz: pehlpspl46, 09/2015
	Name: HLP AF 46 PDB_D
	Seite 1 von 1