

## EUROLUB Supertec 5W/20

<b>Produkteigenschaften: Anwendung:</b>	Kraftstoffsparendes Motorenöl das speziell für den Einsatz in den Ford „EcoBoost“ Benzinmotoren entwickelt ist. Dieses SAE 5W/20 Motorenöl kann auch dort eingesetzt werden wo von den Automobilherstellern ACEA C5 oder API SN Motorenöl angegeben wird.
---	---

<b>Verwendbar für:</b>	ACEA C5, A1/B1 API SN Ford WSS-M2C948-B Jaguar Land Rover STJLR.03.5004
------------------------	--

<b>Lieferformen:</b>	Art.-Nr. 314001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
	Art.-Nr. 314020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 314060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 314208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 314100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 314000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

### Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Supertec 5W/20
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,851
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	42,6
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	7,85
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	157
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	218
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-36

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	Druckdatum: 26.04.2018, erstellt am 26.04.2018
	Referenz: STA0667, 12.04.2018
	Name: Supertec SAE 5W-20 PDB_D
	Seite 1 von 1