

## EUROLUB MOTOR VO 0W/30



<b>Produkteigenschaften: Anwendung:</b>	Modernes Leichtlauf Mehrbereichs Motorenöl basierend auf Synthesetechnologie mit sorgfältig ausgewählten, hochwirksamen Additiven. Motor VO 0W/30 ist ein Spitzenprodukt für moderne Benzin- und Dieselmotoren, auch mit Turbolader in Pkw und Transportern.
---	--

<b>Verwendbar für:</b>	ACEA A5 / B5 API SL Meets the requirements of Volvo VCC 95200377
------------------------	--

<b>Lieferformen:</b>	Art.-Nr. 243001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
	Art.-Nr. 243005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 243020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 243060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 243208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 243100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 243000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

### Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Motor VO 0W/30
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,843
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	53,1
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	10,1
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	181
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-42

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	Druckdatum: 15.01.2018, erstellt am 18.09.2017
	Referenz: NSA0652, 16.06.2015
	Name: Motor VO SAE 0W-30 PDB_D
	Seite 1 von 1