

EUROLUB ECO FE-LL4 0W/20

Produkteigenschaften: Anwendung:

ECO FE-LL4 SAE 0W/20 ist ein kraftstoffsparendes, speziell zusammengestelltes Hochleistungsmotorenöl, das hervorragend geeignet ist für moderne Benzin- und Dieselmotoren in PKW, mit und ohne Turbolader in PKW und Transportern, mit verlängertem Ölwechselintervall.

- Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb.
- Verringerte Aschebildung (mid SAPS).
- Sehr gute Kaltstarteigenschaften.
- Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften.
- Sicherer Schmierfilm bei hohen Betriebstemperaturen

Verwendbar für:

VW 508.00 / 509.00
Porsche C20

Lieferformen:

Art.-Nr. 215001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 215005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 215020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 215060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 215208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 215100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 215000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB ECO FE-LL4 0W/20
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,836
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	39,3
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	7,93
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	179
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-57

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.