

## EUROLUB Cleanstar C2 5W/30

<b>Produkteigenschaften: Anwendung:</b>	<p>Es gewährleistet einen extrem hohen Verschleißschutz und deutlich verringerte Reibungsverluste (HTHS &lt; 3,5 mPa/s).</p> <p>Durch eine sehr hohe Kraftstoffersparnis aufgrund der abgesenkten Hochtemperaturviskosität trägt es durch Reduzierung der Emissionen zur Schonung der Umwelt bei. Cleanstar C2 5W-30 wurde speziell für Fahrzeuge mit Dieselpartikelfiltern entwickelt, die ein ACEA C2-Motorenöl benötigen. Es wird bevorzugt in modernsten Peugeot- und Citroen-Motoren (PSA-Konzern) eingesetzt. Die Lebensdauer und Wirkungsweise der Dieselpartikelfilter wird positiv beeinflusst (niedriger Gehalt an Phosphor und Schwefel, niedriger Sulfataschewert).</p>
---	---

<b>Verwendbar für:</b>	<p>ACEA C2 API SN/CF PSA B71 2290 Renault RN 0700 Fiat 9.55535-S1</p>
------------------------	---

<b>Lieferformen:</b>	<table> <tr> <td>Art.-Nr. 223001</td> <td>12 x 1 Liter</td> <td>Kunststoff-Flasche</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 223005</td> <td>4 x 5 Liter</td> <td>Kunststoff-Kanister</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 223020</td> <td>20 Liter</td> <td>Kunststoff-Kanister</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 223060</td> <td>60 Liter</td> <td>Garagen-Fass</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 223208</td> <td>208 Liter</td> <td>Blech-Fass</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 223100</td> <td>Container</td> <td>800 – 3.000 Liter pro Abladestelle</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 223000</td> <td>Bulk</td> <td>ab 3.001 Liter pro Abladestelle</td> </tr> </table>	Art.-Nr. 223001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche	Art.-Nr. 223005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister	Art.-Nr. 223020	20 Liter	Kunststoff-Kanister	Art.-Nr. 223060	60 Liter	Garagen-Fass	Art.-Nr. 223208	208 Liter	Blech-Fass	Art.-Nr. 223100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle	Art.-Nr. 223000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 223001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche																				
Art.-Nr. 223005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister																				
Art.-Nr. 223020	20 Liter	Kunststoff-Kanister																				
Art.-Nr. 223060	60 Liter	Garagen-Fass																				
Art.-Nr. 223208	208 Liter	Blech-Fass																				
Art.-Nr. 223100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle																				
Art.-Nr. 223000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle																				

<b>Technische Daten:</b>			
<b>Kenndaten</b>	<b>Einheit</b>	<b>Prüfmethode</b>	<b>EUROLUB Cleanstar C2 5W/30</b>
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,853
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	58,0
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	10,2
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	162
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	235
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-33

<p>EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a>, <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a></p>	Druckdatum: 10.09.2019, erstellt am 20.11.2018
	Referenz: R20363, 25.07.2019
	Name: Cleanstar C2 SAE 5W-30 PDB_deutsch_223xxx
	Seite 1 von 2

# PRODUKTINFORMATION



Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH  
Freisinger Strasse 25-27  
85386 Eching bei München  
Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20  
[www.eurolub.com](http://www.eurolub.com), [info@eurolub.com](mailto:info@eurolub.com)

Druckdatum: 10.09.2019, erstellt am 20.11.2018

Referenz: R20363, 25.07.2019

Name: Cleanstar C2 SAE 5W-30 PDB\_deutsch\_223xxx

Seite 2 von 2