

## EUROLUB AdBlue<sup>®</sup>

Zur Abgasnachbehandlung von Automobil-Dieselmotoren mit SCR-Technologie.

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkteigenschaften:<br/>Anwendung:</b> | Hochreine Harnstofflösung für SCR-Abgasnachbehandlung / AUS 32 gem. ISO 22241.<br>Anwendung: Nicht in den Kraftstofftank oder andere Flüssigkeitsbehälter des Fahrzeugs füllen, sondern ausschließlich in den dafür gekennzeichneten und separaten AdBlue <sup>®</sup> -Tank!<br>AdBlue <sup>®</sup> ist eine eingetragene Marke des Verbands der Automobilindustrie e.V. (VDA). |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkteigenschaften:<br/>Lagerung:</b> | Empfohlene Lagertemperatur zwischen 0°C und +30°C. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.<br>Bei Nichtverwendung sind AdBlue <sup>®</sup> -Behälter luftdicht zu verschließen.<br>AdBlue <sup>®</sup> kann bei -11°C gefrieren. Daher ist es wichtig, dass Sie einen Lagerort nutzen, in dem die Temperatur nicht unter diesen Wert absinken kann. Falls AdBlue <sup>®</sup> gefroren ist, kann es nach dem Auftauen wiederverwendet werden, da es in seinen ursprünglichen Zustand zurückkehrt.<br>Bei ordnungsgemäßer Befolgung der Lageranweisungen kann AdBlue bis zu einem Jahr lang aufbewahrt werden. |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Verwendbar für:</b> | AUS 32 gem. ISO 22241 |
|------------------------|-----------------------|

|                      |                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lieferformen:</b> | Art.-Nr. 845005      4 x 5 Liter      Kanister<br>VPE Palette = 96 x 5 Liter<br><br>Art.-Nr. 845010      10 Liter      Kanister<br>VPE Palette = 60 x 10 Liter |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.  
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.  
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern.  
Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| EUROLUB GmbH<br>Freisinger Strasse 25-27<br>85386 Eching bei München<br>Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20<br><a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a> | Druckdatum: 28.11.2017, erstellt am 08.10.2015 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Referenz: hoAdBlue, 08.10.2015                 |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Name: ADBLUE PDB_D.docx                        |
|                                                                                                                                                                                                                                         | Seite 1 von 1                                  |