

EUROLUB GTS 20W/50

Produkteigenschaften: Anwendung:	GTS 20W/50 ist ein Mehrbereichs-Motorenöl, das allen Anforderungen älterer Vergaser- und Dieselmotoren gerecht wird. Die Viskositätsanpassung sorgt für eine Vollschmierung bei allen Betriebsbedingungen. Je nach Herstellervorschrift kann dieses Öl als Ganzjahresöl eingesetzt werden.
---	--

Verwendbar für:	API CH-4 / CF-4 / SJ ACEA A3 / B3, E2 MB 228.1, MB 229.1 MAN 271 Volvo VDS CAT TO2 Allison C-4
------------------------	--

Lieferformen:	Art.-Nr. 325001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
	Art.-Nr. 325005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 325020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 325060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 325208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 325100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 325000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB GTS 20W/50
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,887
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	154
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	19,0
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	>120
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	>220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-21

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 20.03.2018, erstellt am 06.03.2018
	Referenz: evgfp2050
	Name: GTS SAE 20W-50 PDB_D
	Seite 1 von 1