

## EUROLUB GEAR FLUIDE 15 BM

<b>Produkteigenschaften: Anwendung:</b>	Niederviskoses-ATF für maximale Kraftstoffeffizienz. Angepasst an die Anforderungen von Mercedes-Benz 7-Stufen-Automatikgetriebe ab 06/2010. Visuell: blau
---	---

<b>Verwendbar für:</b>	MB 236.15 MB 722.9 NAG2FE+ SSANGYONG
------------------------	--

<b>Lieferformen:</b>	Art.-Nr. 366001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
	Art.-Nr. 366020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 366060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 366208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 366100	Container	IBC 1.000 Liter

### Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB GEAR FLUIDE 15 BM
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,834
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	21,5
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	4,98
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	168
Flammpunkt	°C	DIN ISO 2592	220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-55

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	Druckdatum: 12.10.2019, erstellt am 28.11.2018
	Referenz: MN8215, 01.09.2019
	Name: GEAR FLUIDE 15 BM PDB_deutsch_366xxx
	Seite 1 von 1