

EUROLUB HYDROFLUID UTTO

Produkteigenschaften: Anwendung:	Hydrofluid UTTO ist ein Multifunktionsöl für Land- und Baumaschinen mit gemeinsamen Ölhaushalt für Getriebe- und Hydraulikanlagen sowie Nassbremsen. Hydrofluid UTTO ist ganzjährig einsetzbar, verfügt über Mehrbereichscharakter und ist mit speziellen Additiven formuliert. Es hat ein sehr gutes Kältefließverhalten und ist aufgrund des flachen Viskosität-Temperatur-Verlaufs als HLP-Hydrauliköl für Hydraulikanlagen in Baumaschinen geeignet.		
Verwendbar für:	API GL-4 Ford M2C-134-D John Deere J20C Massey Ferguson M1135 / M1143 Case MS1206 / MS1207 / MS1209 ZF TE-ML 03E / 05F / 06K		Volvo WB 101 Allison C4 Cat TO-2 NH 410B
Lieferformen:	Art.-Nr. 329020 Art.-Nr. 329060 Art.-Nr. 329208 Art.-Nr. 329100 Art.-Nr. 329000	20 Liter 60 Liter 208 Liter Container Bulk	Kunststoff-Kanister Garagen-Fass Blech-Fass 800 – 3.000 Liter pro Abladestelle ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:			
Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Hydrofluid UTTO
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,883
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	67,0
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	10,7
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	147
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	225
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-36

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 26.04.2018, erstellt am 26.04.2018
	Referenz: STA2301, 12.04.2018
	Name: Hydrofluid UTTO PDB_deutsch_329xxx
	Seite 1 von 1