

EUROLUB 2TZ Self Mix

Produkteigenschaften: Anwendung:	<p>2 TZ mineralisch SELF MIX ist ein selbstmischendes Zweitakt-Motorenöl.</p> <p>2 TZ mineralisch SELF MIX ist nach Herstellervorschrift für Mischungsverhältnisse bis zu 1:50 und für Getrenntschmierung (Autolube-Systeme) empfohlen.</p> <p>Dieses Zweitakt-Motorenöl für Hochleistungsmotoren ist mineralölbasisch, versetzt mit außerordentlich wirksamen Additiven.</p>
---	---

Verwendbar für:	API TC
------------------------	--------

Lieferformen:	Art.-Nr. 306001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
	Art.-Nr. 306020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 306060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 306208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 306100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 306000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB 2TZ Self Mix
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,879
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	67,4
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	9,50
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	115
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	152
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-9

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 20.11.2018, erstellt am 20.11.2018
	Referenz: NSA1301, 02.08.2018
	Name: 2TZ Self Mix PDB_deutsch_306xxx
	Seite 1 von 1