

EUROLUB HLP ISO-VG 68

Produkteigenschaften: Anwendung:	HLP wird gemischt mit hervorragenden Grundölen und modernen Additiven, abgestimmt auf eine gute Formulierung. Wirksame zinkhaltige Bestandteile sorgen für langanhaltenden Schutz vor Alterung. Das Produkt lässt sich im Prozess durch feinste Filtration reinigen, ohne dass aktive Bestandteile verloren gehen.
---	---

Verwendbar für:	DIN 51 524 / Teil 2 / FZG-Test A8, 3/90 Schadenskraftstufe: 12
------------------------	--

Anwendungsempfehlungen:	ISO 11158 ASTM D 6158 JCMAS P041 HK	SIS SS 155434 SAE MS 1004 GM LS 2
--------------------------------	---	---

Lieferformen:	Art.-Nr. 506005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 506020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 506060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 506208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 506100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 506000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB HLP 68
Dichte 15°C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	0,883
Viskosität 40°C	mm ² /s	DIN ISO 51562-1	68,0
Viskosität 100°C	mm ² /s	DIN ISO 51562-1	8,7
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	99
Flammpunkt (COC)	°C	DIN ISO 2592	250
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-24

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 12.10.2019, erstellt am 28.11.2018
	Referenz: SwioHS, 01.02.2018
	Name: HLP 68 PDB_deutsch_506xxx
	Seite 1 von 1