

EUROLUB HD 5CX Extra 15W/40

Produkteigenschaften: Anwendung:	<p>HD 5CX EXTRA 15W/40 ist ein Ganzjahres-Mehrbereichs-Motorenöl. Durch Abgas-Turboaufladung und Ladeluftkühlung werden erheblich höhere mechanische und thermische Anforderungen an Motorenöle gestellt. Diese verschärften Betriebsbedingungen werden auch bei verlängerten Ölverweilzeiten von HD 5CX EXTRA 15W/40 sicher beherrscht. HD 5CX EXTRA 15W/40 wird in extrem hoch beanspruchten Nutzfahrzeug Dieselmotoren eingesetzt. Die Motorenhersteller empfehlen HD 5CX EXTRA 15W/40 wegen des vielfach saison-übergreifenden Einsatzes infolge der verlängerten Verweilzeiten als Mehrbereichsöl in der Viskositätsklasse SAE 15W/40. Von Fahrzeug- und Motorenherstellern, die keine namentlichen Freigaben erteilen, werden Motorenöle dieser Leistungskategorie bei verlängerten Ölverweilzeiten in Turbo-Dieselmotoren bevorzugt empfohlen.</p>
---	---

Verwendbar für:	<p>ACEA E9 API CK-4 MB 228.31 MAN M 3575 Volvo VDS-4 Renault VI RLD-3 Deutz DQC III-10 LA Cat ECF-3 Cummins CES 20081 Detroit Diesel 93K218 MTU Type 2.1 Mack EO-O Premium Plus</p>
------------------------	---

Lieferformen:	<table> <tr> <td>Art.-Nr. 228020</td> <td>20 Liter</td> <td>Kunststoff-Kanister</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 228060</td> <td>60 Liter</td> <td>Garagen-Fass</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 228208</td> <td>208 Liter</td> <td>Blech-Fass</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 228100</td> <td>Container</td> <td>800 – 3.000 Liter pro Abladestelle</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 228000</td> <td>Bulk</td> <td>ab 3.001 Liter pro Abladestelle</td> </tr> </table>	Art.-Nr. 228020	20 Liter	Kunststoff-Kanister	Art.-Nr. 228060	60 Liter	Garagen-Fass	Art.-Nr. 228208	208 Liter	Blech-Fass	Art.-Nr. 228100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle	Art.-Nr. 228000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 228020	20 Liter	Kunststoff-Kanister														
Art.-Nr. 228060	60 Liter	Garagen-Fass														
Art.-Nr. 228208	208 Liter	Blech-Fass														
Art.-Nr. 228100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle														
Art.-Nr. 228000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle														

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB HD 5CX Extra 15W/40
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,874
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	108,7
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	14,5
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	137
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	232
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-36

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.