

EUROLUB BREMSFLÜSSIGKEIT DOT 4

Produkteigenschaften: Anwendung:	DOT4 ist auf Basis von Ether. Es enthält Glycole als Schmiermittel, wirksame Korrosionsinhibitoren und Antioxidationsmittel. DOT4 weist eine hohe thermische Stabilität auf. DOT4 zeichnet sich durch hervorragenden Korrosionsschutz gegenüber Eisen- und NE-Metallen aus. Einsatz, Anwendung und Intervalle nach den jeweiligen Herstellern der Fahrzeuge.		
Verwendbar für:	FMVSS 116 DOT4 ISO 4925 (Class 4) SAE J 1703		
Handhabung:	Die Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch und muss deshalb in dicht verschlossenen Behältern gelagert werden. Nach Flüssigkeitsentnahme müssen die Behälter sofort wieder geschlossen werden.		
Lieferformen:	Art.-Nr. 542001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
	Art.-Nr. 542005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 542020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 542060	60 Liter	Garagen-Fass
	Auf Anfrage:		
	Art.-Nr. 542208	208 Liter	Blech-Fass

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.