

EUROLUB Formel V 15W/40

Produkteigenschaften: Anwendung:	Formel V SAE 15W40 ist ein hochwertiges Mehrbereichs-Motorenöl, das allen Anforderungen älterer Vergaser- und Dieselmotoren gerecht wird. Die Viskositätsanpassung sorgt für eine Vollschmierung bei allen Betriebsbedingungen.
---	---

Verwendbar für:	ACEA SF/CD
------------------------	------------

Lieferformen:	Art.-Nr. 221005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 221020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 221060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 221208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 221100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 221000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Formel V 15W/40
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,871
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	105
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	14,4
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	min. 135
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	min. 220
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 20.11.2018, erstellt am 20.11.2018
	Referenz: 150048PEN, 07/2018
	Name: Formel V SAE 15W-40 PDB_deutsch_221xxx
	Seite 1 von 1