

EUROLUB Bio-Kettenöl UWS

Produkteigenschaften: Anwendung:

Bio-Kettenöl UWS ist ein biologisch schnell abbaubares Sägekettenöl. Es wird aus pflanzlichen Ölen und toxikologisch einwandfreien Zusatzstoffen hergestellt, welche die Umwelt nicht belasten, weil sie dort von Microorganismen innerhalb kurzer Zeit abgebaut werden. Bio-Kettenöl UWS besitzt ein sehr günstiges Viskositäts-Temperaturverhalten, besonders gute Kältebeständigkeit und aufgrund seiner Haft- und Schmiereigenschaften einen hohen Schutz vor Verschleiß und Korrosion bei wirtschaftlichen Verbrauch. Haltbarkeit: Mindestens 18 Monate bei -15 °C bis +25 °C Lagertemperatur. Die Kennwerte schwanken rohstoff- und fertigungsbedingt im Rahmen der zulässigen Toleranzen.

Verwendbar für:

CEC-L33-T-82 = 97%

Lieferformen:

Art.-Nr. 539005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 539020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 539060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 539208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 539100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 539000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Bio-Kettenöl UWS
Dichte 15°C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	0,915
Viskosität 40°C	mm ² /s	DIN ISO 51562-1	90,1
Flammpunkt (COC)	°C	DIN ISO 2592	>250
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-30
Aussehen			Hell

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.