

## EUROLUB GT 10W/40

<b>Produkteigenschaften: Anwendung:</b>	<p>GT 10W/40 ist ein Leichtlauf-Motorenöl, dessen Basis moderner Raffinerietechnologie in Verbindung mit hochwertigen Schmierstoffkomponenten und scherstabilen Verbesserern gewährleisten, dass die angegebene Viskositätsklasse über die gesamte Ölaufzeit erhalten bleibt. Zuverlässiger Kaltstart auch bei niedrigen Temperaturen und Hochtemperaturbeständigkeit bei hoher Beanspruchungen werden gewährleistet.</p> <p>Reinigende Zusätze verhindern Ablagerungen, Kolben und Ventile bleiben sauber und garantieren eine höchstzulässige Ölverweilzeit. GT 10W/40 wird für Pkw-Benzin- und Diesel-Motoren empfohlen, auch für Turbo-Diesel- und Katalysator-Versionen (ohne PD, WIV, DPF)</p>
---	--

<b>Verwendbar für:</b>	<p>ACEA A3 / B4 API SL / CF MB 229.1 VW 501.01 / 505.00</p>
------------------------	---

<b>Lieferformen:</b>	<table> <tr> <td>Art.-Nr. 337001</td> <td>12 x 1 Liter</td> <td>Kunststoff-Flasche</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 337005</td> <td>4 x 5 Liter</td> <td>Kunststoff-Kanister</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 337020</td> <td>20 Liter</td> <td>Kunststoff-Kanister</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 337060</td> <td>60 Liter</td> <td>Garagen-Fass</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 337208</td> <td>208 Liter</td> <td>Blech-Fass</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 337100</td> <td>Container</td> <td>800 – 3.000 Liter pro Abladestelle</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 337000</td> <td>Bulk</td> <td>ab 3.001 Liter pro Abladestelle</td> </tr> </table>	Art.-Nr. 337001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche	Art.-Nr. 337005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister	Art.-Nr. 337020	20 Liter	Kunststoff-Kanister	Art.-Nr. 337060	60 Liter	Garagen-Fass	Art.-Nr. 337208	208 Liter	Blech-Fass	Art.-Nr. 337100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle	Art.-Nr. 337000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 337001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche																				
Art.-Nr. 337005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister																				
Art.-Nr. 337020	20 Liter	Kunststoff-Kanister																				
Art.-Nr. 337060	60 Liter	Garagen-Fass																				
Art.-Nr. 337208	208 Liter	Blech-Fass																				
Art.-Nr. 337100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle																				
Art.-Nr. 337000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle																				

## Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB GT 10W/40
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,867
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	98,0
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	14,4
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	154
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	226
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.