

EUROLUB Diesel Engine Oil 15W/40

Produkteigenschaften: Anwendung:	Es ist ein leistungsfähiges Universal-Motorenöl für Diesel- und Ottomotoren. Es wird universell für die ganzjährige Versorgung im gemischten Fuhrpark eingesetzt.
---	---

Verwendbar für:	ACEA A3/B4 E7 API CH-4 MB 228.1 MAN 271 Volvo VDS
------------------------	---

Lieferformen:	Art.-Nr. 328020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 328060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 328208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 328100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Diesel Engine Oil 15W/40
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,863
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	101,0
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	14,2
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	144
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	>200
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-33

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.