

## EUROLUB EAP 130 Öl-Viskositätsstabilisator

<b>Kategorie:</b>	Additive
-------------------	----------

<b>Produkteigenschaften:</b>	Zur Optimierung der Verschleißschutzeigenschaften von Motorenöl. Wirkt der Motorenölverdünnung durch z.B. häufige Kaltstarts entgegen. Für harten Einsatz und hohe Beanspruchungen.
------------------------------	---

<b>Anwendung:</b>	Einfach dem Motorenöl zwischen den Ölwechseln beigegeben. 300 ml sind ausreichend für ca. 4-6 Liter Motoröl. Volle Wirkungsentfaltung nach ca. 600-800km. Achtung: Nicht für Kupplungen mit Ölbad (z.B. Motorrad) geeignet!
-------------------	--

<b>EAN:</b>	Art.Nr. 005519	300 ml	4025377005515
-------------	----------------	--------	---------------

<b>Lieferformen:</b>	Art.Nr. 005519	24 x 300 ml	Blechdose
----------------------	----------------	-------------	-----------

### Technische Daten:

<b>Chemische Basis:</b>	Zubereitung basierend auf entaromatisierten aliphatischen Kohlenwasserstoffgemischen und anderen Hilfsstoffen
<b>Dichte:</b>	ca. 0,8 g/cm <sup>3</sup>
<b>PH-Wert:</b>	n.a.
<b>Kennzeichnung:</b>	Siehe Abschnitt 15 des jeweils aktuellen EG-Sicherheitsdatenblattes.
<b>Allgemeine Hinweise:</b>	

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.  
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.  
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 <a href="http://www.eurolub.com">www.eurolub.com</a> , <a href="mailto:info@eurolub.com">info@eurolub.com</a>	Druckdatum: 03.04.2013, erstellt am 03.06.2009
	Autor: GD
	Name: Öl-Viskositätsstabilisator EAP 130 300 ml PI(D).docx
	Seite 1 von 1