

EUROLUB GEAR Axle SB 75W-90

**Produkteigenschaften:
Anwendung:** Gear Axle SB 75W-90 ist geeignet für sehr hohe mechanische und thermische Belastungen, auch bei längeren Intervallen nach Herstellervorgaben.

Verwendbar für: API GL-3/GL-4/GL-5/MT-1
MIL-L-2105D/MIL-PRF-2105E, SAE J2360
DAF
Iveco
Mack GO-J
MAN 341 Typ Z2/342 Typ M3
MB 235.8
Scania STO 1:0
Volvo 97312
ZF TE-ML 02B/05A/07A/12L/12N/16B/16F/17B/19C/21A

Lieferformen:	Art.-Nr.	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 347020	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 347060	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 347208	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 347100	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 347000		

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB GEAR Axle SB 75W-90
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,869
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	83,9
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	15,4
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	195
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	184
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-45

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 28.11.2018, erstellt am 28.11.2018
	Referenz: NSA1818, 170418
	Name: GEAR Axle SB 75W-90 PDB_deutsch_347xxx
	Seite 1 von 1