

EUROLUB WIV ECO 5W/30

Produkteigenschaften: Anwendung:	WIV ECO 5W/30 ist ein universelles, kraftstoffsparendes, speziell zusammengestelltes Motorenöl basierend auf Synthese-Technologie. Es ist hervorragend geeignet für moderne Benzin- und PKW-Dieselmotoren, mit und ohne Turbolader in PKW und Transportern mit verlängerten Ölwechselintervallen. Zusätzlich verlängert dieses Motorenöl die Lebensdauer des Partikelfilters.
---	---

Verwendbar für:	ACEA C3 API SN VW 504.00 / 507.00 MB 229.51 BMW Longlife-04 Porsche C30
------------------------	--

Lieferformen:	Art.-Nr. 211001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
	Art.-Nr. 211005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 211020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 211060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 211208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 211100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 211000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB WIV ECO 5W/30
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,853
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	67,3
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	11,9
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	175
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	228
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-42

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 26.09.2017, erstellt am 26.09.2017
	Referenz: NSA0652, 15.08.2017
	Name: WIV ECO SAE 5W-30 PDB_D
	Seite 1 von 1