

EUROLUB WIV ECO 5W/30

Produkteigenschaften:



WIV ECO 5W/30 ist ein universelles, kraftstoffsparendes, speziell zusammengestelltes Motorenöl basierend auf Synthese-Technologie. Es ist hervorragend geeignet für moderne Benzin- und PKW-Dieselmotoren, mit und ohne Turbolader in PKW und Transportern mit verlängerten Ölwechselintervallen. Zusätzlich verlängert dieses Motorenöl die Lebensdauer des Partikelfilters.

Verwendbar für:

ACEA C3
API SN
VW 504.00 / 507.00
MB 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C30

Lieferformen:

Art.-Nr. 211001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 211005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 211020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 211060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 211208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 211100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 211000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB WIV ECO 5W/30
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,848
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	69,47
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	11,82
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	167
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	232
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-42

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching bei München
Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

Druckdatum: 12.10.2019, erstellt am 26.09.2017

Referenz: R20364, 25.07.2019

Name: WIV ECO SAE 5W-30 PDB_deutsch_211xxx

Seite 1 von 1