

EUROLUB Super ECO 0W/16

Produkteigenschaften: Anwendung:	<p>Nach den technischen Fortschritten entwickeltes Leichtlauf-Motorenöl, basierend auf modernster Technologie.</p> <p>Extrem kraftstoffsparend und speziell formuliert für Benzin- und Dieselmotoren der asiatischen Hersteller und Hersteller mit entsprechender Vorschrift.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kraftstoffersparnis im Teil- und Vollastbetrieb. • Stabile und ausgezeichnete Viskosität. <p>Gute Scherstabilität.</p>
---	---

Verwendbar für:	API SN
------------------------	--------

Lieferformen:	Art.-Nr. 222001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
	Art.-Nr. 222020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 222060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 222208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 222100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 222000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Super ECO 0W/16
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,846
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	36,4
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	7,2
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	167
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	216
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-39

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.