

EUROLUB Gatteröl-Haftöl spezial ISO-VG 460

Produkteigenschaften: Anwendung:	<p>Gatteröl-Haftöl spezial wird gemischt mit hervorragenden Grundölen und modernen Additiven, abgestimmt auf eine gute Formulierung. Fadenziehendes und haftfähiges Schmieröl, das stabile und druckfeste Schmierfilme bildet. Es besitzt ausgezeichnete Benetzungseigenschaften und ein gutes Haftungsvermögen. Senkrecht-Führungen und Gleitflächen können einwandfrei geschmiert werden.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gutes Stick-Slip-Verhalten • Hohe Haftfähigkeit • Gutes Demulgierverhalten • Verminderter Ölverbrauch • Verlängerte Schmierfristen • Verbesserte Schmierleistung
---	---

Lieferformen:	Art.-Nr. 361020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 361060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 361208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 361100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 361000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:			
Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB ISO-VG 460
Dichte 15°C	kg/m ³	DIN EN ISO 12185	0,895
Viskosität 40°C	mm ² /s	DIN ISO 51562-1	455,4
Viskosität 100°C	mm ² /s	DIN ISO 51562-1	31,2
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	96
Flammpunkt (COC)	°C	DIN ISO 2592	240
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-9

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 12.12.2018 erstellt am 12.12.2018
	Referenz: ortra460/1218
	Name: Gatteröl-Haftöl 460 PDB_deutsch_361xxx
	Seite 1 von 1