PRODUKTINFORMATION

EUROLUB
OIL · CHEMIE · CARCARE

EUROLUB
HD 4C 50

Produkteigenschaften: **Anwendung:**	HD 4C 50 ist ein universell verwendbares Hochleistungs-Einbereichs-Öl. Das Leistungsspektrum überdeckt die Anforderungen von Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung, sowie Benzinmotoren mit entsprechender Vorschrift. HD 4C 50 ist geeignet für den Einsatz in Nutzfahrzeug-Dieselmotoren von Fuhrparks, landwirtschaftlichen Aggregaten und Baumaschinen.

Verwendbar für:	API SF/CD

Lieferformen:	Art.-Nr. 335020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 335060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 335208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 335100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 335000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	**Einheit**	**Prüfmethode**	**EUROLUB HD 4C 50**
Dichte bei 15°C	Kg/l	DIN EN ISO 12185	0,892
Viskosität bei 40°C	mm²/s	DIN 51 562-1	180,00
Viskosität bei 100°C	mm²/s	DIN 51 562-1	17,40
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-17

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten.
Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten.
Diese Angaben sollen das Produkte beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching bei München
Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20
www.eurolub.de, info@eurolub.de

Druckdatum: 03.04.2013, erstellt am 13.02.2012
Referenz: pusnyd, Juli 2011
Name: HD 4C 50 PI(D).docx