

## EUROLUB Motor 1 0W/40



<b>Produkteigenschaften: Anwendung:</b>	<p>Exzellentes Kaltstartverhalten sorgt für eine optimale Schmiersicherheit in der Kaltlaufphase.</p> <p>Extreme Beanspruchungen und hohe Temperaturen werden unter allen Betriebsbedingungen sicher beherrscht. Es gewährleistet einen extrem hohen Verschleißschutz und deutlich verringerte Reibungsverluste.</p> <p>MOTOR 1 0W/40 trägt durch Reduzierung der Emissionen zur Schonung der Umwelt bei.</p> <p>MOTOR 1 0W/40 ist ein Spitzenprodukt für Pkw-Otto- und Dieselmotoren der neuesten Generation und für Fahrzeuge mit entsprechender Vorschrift.</p>
---	--

<b>Verwendbar für:</b>	<p>ACEA A3/B4 API SN/CF MB 229.5 / 229.3 PSA B71 2296 Fiat 9.55535-M2/N2/Z2 BMW Longlife-01 VW 502.00 / 505.00 Porsche A40</p>
------------------------	--

<b>Lieferformen:</b>	<table> <tr> <td>Art.-Nr. 241001</td> <td>12 x 1 Liter</td> <td>Kunststoff-Flasche</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 241005</td> <td>5 Liter</td> <td>Kunststoff-Kanister</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 241020</td> <td>20 Liter</td> <td>Kunststoff-Kanister</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 241060</td> <td>60 Liter</td> <td>Garagen-Fass</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 241208</td> <td>208 Liter</td> <td>Blech-Fass</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 241100</td> <td>Container</td> <td>800 – 3.000 Liter pro Abladestelle</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 241000</td> <td>Bulk</td> <td>ab 3.001 Liter pro Abladestelle</td> </tr> </table>	Art.-Nr. 241001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche	Art.-Nr. 241005	5 Liter	Kunststoff-Kanister	Art.-Nr. 241020	20 Liter	Kunststoff-Kanister	Art.-Nr. 241060	60 Liter	Garagen-Fass	Art.-Nr. 241208	208 Liter	Blech-Fass	Art.-Nr. 241100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle	Art.-Nr. 241000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 241001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche																				
Art.-Nr. 241005	5 Liter	Kunststoff-Kanister																				
Art.-Nr. 241020	20 Liter	Kunststoff-Kanister																				
Art.-Nr. 241060	60 Liter	Garagen-Fass																				
Art.-Nr. 241208	208 Liter	Blech-Fass																				
Art.-Nr. 241100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle																				
Art.-Nr. 241000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle																				

## Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Motor 1 0W/40
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,854
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	81,7
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	14,2
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	180
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	242
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-44

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.