

EUROLUB Super Eco SAE 0W/20

HYBRID OIL

Produkt- eigenschaften: Anwendung:	<p>Super Eco SAE 0W/20 ist ein modernes Leichtlauf-Mehrbereichs-Motorenöl, basierend auf Synthese-Technologie und synthetischen Grundölen. Sorgfältig ausgewählte, hochwirksame Additive verleihen diesem Hochleistungsmotorenöl folgende hervorragende Eigenschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausgezeichnete Scherstabilität • Sehr gute Kaltstarteigenschaften • Einen sicheren Schmierfilm bei sehr hohen Betriebsbedingungen • Sehr guten Schutz gegen Verschleiß, Korrosion und Schaumbildung • Sehr gute detergierende und dispergierende Eigenschaften
---	---

Verwendbar für:	<p>ACEA C5 API SN, API SN Plus, API SN Plus RC ILSAC GF-5 BMW Longlife-17 FE+ MB 229.71 Opel/Vauxhall OV0401547 Volvo VCC RBS0-2AE</p>
------------------------	--

Lieferformen:	<table> <tr> <td>Art.-Nr. 226001</td> <td>1 Liter</td> <td>Kunststoff-Flaschen</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 226005</td> <td>5 Liter</td> <td>Kunststoff-Kanister</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 226020</td> <td>20 Liter</td> <td>Kunststoff-Kanister</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 226060</td> <td>60 Liter</td> <td>Garagen-Fass</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 226208</td> <td>208 Liter</td> <td>Blech-Fass</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 226100</td> <td>Container</td> <td>800 – 3.000 Liter pro Abladestelle</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 226000</td> <td>Bulk</td> <td>ab 3.001 Liter pro Abladestelle</td> </tr> </table>	Art.-Nr. 226001	1 Liter	Kunststoff-Flaschen	Art.-Nr. 226005	5 Liter	Kunststoff-Kanister	Art.-Nr. 226020	20 Liter	Kunststoff-Kanister	Art.-Nr. 226060	60 Liter	Garagen-Fass	Art.-Nr. 226208	208 Liter	Blech-Fass	Art.-Nr. 226100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle	Art.-Nr. 226000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 226001	1 Liter	Kunststoff-Flaschen																				
Art.-Nr. 226005	5 Liter	Kunststoff-Kanister																				
Art.-Nr. 226020	20 Liter	Kunststoff-Kanister																				
Art.-Nr. 226060	60 Liter	Garagen-Fass																				
Art.-Nr. 226208	208 Liter	Blech-Fass																				
Art.-Nr. 226100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle																				
Art.-Nr. 226000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle																				

Technische Daten:			
Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Super Eco 0W/20
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,845
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	41,6
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	8,3
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	179
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	222
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-51

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 29.01.2019, erstellt am 29.01.2019
	Referenz: STA0682/100119
	Name: Super Eco SAE 0W-20 PDB_deutsch_226xxx
	Seite 1 von 2

PRODUKTINFORMATION



Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH
Freisinger Strasse 25-27
85386 Eching bei München
Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20
www.eurolub.com, info@eurolub.com

Druckdatum: 29.01.2019, erstellt am 29.01.2019

Referenz: STA0682/100119

Name: Super Eco SAE 0W-20 PDB_deutsch_226xxx

Seite 2 von 2