

## EUROLUB GEAR UNI 80W/90

<b>Produkteigenschaften: Anwendung:</b>	Gear Uni 80W/90 ist ein besonders hochlegiertes Mehrbereichs-Getriebeöl für Schalt- und Achsantrieb, dessen EP-Additive auch bei höchsten Belastungen der Zahnflanken und Gleitanteil einen beständigen Schmierfilm ermöglichen und Verschleiß vermindern.
---	--

<b>Verwendbar für:</b>	API GL-5 MAN 342 M1 MB 235.0 Volvo 97310 ZF TE-ML 01/05/07
------------------------	--

<b>Lieferformen:</b>	Art.-Nr. 365020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 365060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 365208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 365100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 365000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

### Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB GEAR UNI 80W90
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,89
Viskosität bei 40°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	177
Viskosität bei 100°C	mm <sup>2</sup> /s	DIN 51 562	16
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	>90
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	>210
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	<-30

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.