

EUROLUB MELKMASCHINENÖL 10W/30

Produkteigenschaften: Anwendung:

Melkmaschinenöl 10W/30 ist eine hochwertige, mineralölbasische Druckflüssigkeit, die mit seinen Zusätzen speziell auf Hydrauliksysteme zugeschnitten ist. Es besitzt antikorrosive, schaum- und oxidationshemmende sowie verschleißmindernde Zusätze

- ➔ Neutral gegenüber Dichtungselementen und Filtermaterialien.
- ➔ Korrosionsschutz bei auftretendem Kondenswasser im System.
- ➔ Sehr gute Oxidationsbeständigkeit und Scherstabilität.
- ➔ Gutes Luftabscheide- (LAV) und Wasserabscheidevermögen (WAV).

Melkmaschinenöl 10W-30 ist verwendbar für alle Hebeeinrichtungen, Präzisionshydrauliken bei Werkzeugmaschinen, hydraulische Regler und Drehmomentwandler sowie für alle hydraulischen Systeme, bei denen Druckflüssigkeiten nach HVLP/HLP – Einstufung vorgeschrieben sind.

Beim Einsatz von Druckflüssigkeiten in Hydraulik-Systemen sind auf jeden Fall die Viskositätsvorschriften des Maschinenherstellers zu beachten.

Verwendbar für: ISO-VG 32, 46, 68

Lieferformen:	Art.-Nr. 520005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 520020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 520060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 520208	208 Liter	Blech-Fass

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.