

EUROLUB Lowcargo 5W/30

Produkteigenschaften: Anwendung:	<p>LOWCARGO 5W/30 zeichnet sich durch eine aschearme Additiv-Technologie aus (Low SAPS= reduzierte Sulfatasche, niedriger Phosphor- und Schwefelgehalt). Durch den Einsatz von ausgewählten Basisölen konnte der von vielen Motorherstellern bevorzugte Ganzjahres-Viskositätsbereich SAE 5W-30 realisiert werden. Bei sehr niedrigen Außentemperaturen wird durch die Kälteviskosität SAE 5W sicherer Kaltstart (geringer Kaltstartverschleiß) und schnellstmögliche Versorgung aller Schmierstellen gewährleistet.</p> <p>LOWCARGO 5W/30 ist ein ganzjährig einsetzbares Hochleistungs-Nutzfahrzeug-Motorenöl, welches auf die neuen <u>Abgasnormen Euro IV, Euro V und Euro VI</u> abgestimmt wurde in Kombination mit schwefelarmen Dieseldieselkraftstoff.</p> <p>Das Motorenöl hält die Wirksamkeit der Abgasreinigungssysteme über sehr lange Laufzeit aufrecht. Leistungsverluste durch belegte Dieselpartikelfilter werden unterbunden und ein höherer Wirkungsgrad erzielt.</p>
---	---

Verwendbar für:	<p>ACEA E6 / E7 / E9 API CJ-4 / SN MB 228.51 / 228.31 MAN M 3677 / M 3477 / M 3271-1 Volvo VDS-4 / VDS-3 Scania Low Ash / LDF-4 Mack EO-O PP / EO-N PP / EO-M plus Renault VI RLD-3 Cummins CES 20081 Deutz DQC IV-10 LA Jaso DH-2 Cat ECF-3</p> <p>MTU Type 3.1 Detroit Diesel 93K218 Voith Class B</p>
------------------------	--

Lieferformen:	<table> <tr> <td>Art.-Nr. 232005</td> <td>5 Liter</td> <td>Kunststoff-Kanister</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 232020</td> <td>20 Liter</td> <td>Kunststoff-Kanister</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 232060</td> <td>60 Liter</td> <td>Garagen-Fass</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 232208</td> <td>208 Liter</td> <td>Blech-Fass</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 232100</td> <td>Container</td> <td>800 – 3.000 Liter pro Abladestelle</td> </tr> <tr> <td>Art.-Nr. 232000</td> <td>Bulk</td> <td>ab 3.001 Liter pro Abladestelle</td> </tr> </table>	Art.-Nr. 232005	5 Liter	Kunststoff-Kanister	Art.-Nr. 232020	20 Liter	Kunststoff-Kanister	Art.-Nr. 232060	60 Liter	Garagen-Fass	Art.-Nr. 232208	208 Liter	Blech-Fass	Art.-Nr. 232100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle	Art.-Nr. 232000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 232005	5 Liter	Kunststoff-Kanister																	
Art.-Nr. 232020	20 Liter	Kunststoff-Kanister																	
Art.-Nr. 232060	60 Liter	Garagen-Fass																	
Art.-Nr. 232208	208 Liter	Blech-Fass																	
Art.-Nr. 232100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle																	
Art.-Nr. 232000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle																	

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 – 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 20.11.2018, erstellt am 20.11.2018
	Referenz: NSA1034, 08.30.03.2018
	Name: Lowcargo SAE 5W-30 PDB_deutsch_232xxx
	Seite 1 von 2

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB Lowcargo 5W/30
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,855
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	68,4
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	11,5
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	163
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	216
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-39

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.