

EUROLUB GEAR EP 80W

Produkteigenschaften: Anwendung:	GEAR EP 80W ist ein EP-Mehrzweck-Getriebeöl mit Hochdruckeigenschaften, die ein Fressen der Zahnflanken verhindert. Ausgewählte Zusätze verhindern Schaumbildung, Korrosion und Oxidation. Es ist besonders geeignet für Schaltgetriebe und teilweise für Achsgetriebe, wenn Hypoid- oder mild legierte Hochdruckgetriebeöle vorgeschrieben sind.
---	---

Verwendbar für:	API GL-4
------------------------	----------

Lieferformen:	Art.-Nr. 342020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
	Art.-Nr. 342060	60 Liter	Garagen-Fass
	Art.-Nr. 342208	208 Liter	Blech-Fass
	Art.-Nr. 342100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
	Art.-Nr. 342000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten:

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	EUROLUB GEAR EP 80W
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0,892
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	113
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	12,2
Viskositätsindex (VI)		DIN ISO 2909	98
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	230
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-30

Die angegebenen Daten können Änderungen unterliegen. Betriebsvorschriften des Herstellers beachten. Durch Weiterentwicklung von Produkt und Produktion bedingte Datenänderungen bleiben vorbehalten. Diese Angaben sollen das Produkt beschreiben und haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften zuzusichern. Eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden.

EUROLUB GmbH Freisinger Strasse 25-27 85386 Eching bei München Tel. 08165 / 95 91 - 0, Fax 08165 / 95 91 - 20 www.eurolub.com , info@eurolub.com	Druckdatum: 12.10.2019, erstellt am 27.09.2017
	Referenz: SwioML4, 01.02.2019
	Name: GEAR EP 80W PDB_deutsch_342xxx
	Seite 1 von 1