

Tekniske spesifikasjoner

Mitsubishi Outlander PHEV 2026		Invite	Intense	Instyle	Instyle+
MOTOR					
Drivstoff		Bensin/ Plug-in Hybrid	Bensin/ Plug-in Hybrid	Bensin/ Plug-in Hybrid	Bensin/ Plug-in Hybrid
Slagvolum	ccm	2360	2360	2360	2360
Boring x slaglengde	mm	88x97	88x97	88x97	88x97
Sylindre/ventiler		4/16	4/16	4/16	4/16
Maks effekt forbrenningsmotor	kW ved turtall	100/5000	100/5000	100/5000	100/5000
Maksimalt dreiemoment	Nm ved turtall	203 / 4000	203 / 4000	203 / 4000	203 / 4000
Injeksjonstype		ECI-MULTI	ECI-MULTI	ECI-MULTI	ECI-MULTI
Maksimal systemeffekt	kW/hk	225 / 306	225 / 306	225 / 306	225 / 306
TRANSMISJON					
Girkasse		Automat hybrid	Automat hybrid	Automat hybrid	Automat hybrid
YTELSE					
Topphastighet	km/t	ca. 170	ca. 170	ca. 170	ca. 170
0-100 km/t	km/t (s)	7,9	7,9	7,9	7,9
Topphastighet elektrisk drift	km/t	135	135	135	135
Drivstofforbruk (WLTP) Kombinert	liter/100km	2,67	2,63	2,63	2,63
CO2 (WLTP) Kombinert (vektet)	g/km	60,4	59,5	59,5	59,5
Elektrisk forbruk (WLTP) Kombinert	Wt/km	254,0	254,6	254,6	254,6
Elektrisk rekkevidde opptil (WLTP)	km	85	84,2	84,2	84,2
HJULOPPHENG					
Foran		MacPherson fjærbein med stabilisatorstag	MacPherson fjærbein med stabilisatorstag	MacPherson fjærbein med stabilisatorstag	MacPherson fjærbein med stabilisatorstag
Bak		Multi-link med stabilisa-	Multi-link med stabilisa-	Multi-link med stabilisa-	Multi-link med stabilisa-
STYRING					
Type		Tannstang/elektrisk servostyring	Tannstang/elektrisk servostyring	Tannstang/elektrisk servostyring	Tannstang/elektrisk servostyring
Svingradius	m	11	11	11	11
Antall rattomdreininger mellom fulle		2,6	2,6	2,6	2,6
BREMSER					
Foran		Ventilerte skiver 350 mm	Ventilerte skiver 350 mm	Ventilerte skiver 350 mm	Ventilerte skiver 350 mm
Bak		Ventilerte skiver 330 mm	Ventilerte skiver 330 mm	Ventilerte skiver 330 mm	Ventilerte skiver 330 mm
BATTERI					
Batteri type		Lithium-ion (Li-ion)	Lithium-ion (Li-ion)	Lithium-ion (Li-ion)	Lithium-ion (Li-ion)
Batteri Kapasitet (kWt)	kWt	22,7	22,7	22,7	22,7
LADING					
Hurtiglading	(0-80%)	ca. 32 min ved 20°C	ca. 32 min ved 20°C	ca. 32 min ved 20°C	ca. 32 min ved 20°C
Veggboks (3.7 kW - 16A dedikert kurs)	(0-100%)	ca. 6,5t ved 20°C	ca. 6,5t ved 20°C	ca. 6,5t ved 20°C	ca. 6,5t ved 20°C
DIMENSJONER OG VEKT					
Bakkeklaring	mm	195 (18" felg)	199 (20" felg)	199 (20" felg)	199 (20" felg)
Lengde	mm	4719	4719	4719	4719
Bredde - uten speil	mm	1862	1862	1862	1862
Høyde	mm	1746 (18" felg)	1750 (20" felg)	1750 (20" felg)	1750 (20" felg)
Overheng foran	mm	974	974	974	974
Overheng bak	mm	1041	1041	1041	1041
Akselavstand	mm	2704	2704	2704	2704
Drivstofftank	liter	53	53	53	53
Totalvekt	kg	2665	2665	2665	2665
Maksimal vogntogvekt	kg	4265	4265	4265	4265
Maksimal tilhengervekt med brems	kg	1600	1600	1600	1600
Maksimal tilhengervekt uten brems	kg	750	750	750	750
Maksimal taklast	kg	80	80	80	80

Forbruk: Faktisk forbruk vil være avhengig av temperatur, topografi, utkjørt lengde, kjørestil og bruk av varmeapparat/klimaanlegg. Med forbehold om feil og endringer.