

Carte de visite

85 x 40 mm

Version: Rev20230728

Étapes à suivre

1. Laissez le format du document inchangé et formatez le fichier dans le calque "conception". En fonction du procédé d'impression, utilisez des couleurs CMYK (pour le numérique/Quadri Offset CMYK) ou une à quatre couleurs du nuancier Pantone + Solid avec une couverture totale ou une teinte de 100 % (pour Quadri Offset PMS).
2. Enregistrez le fichier au format PDF sans aucune marque ou marge de découpe. Utilisez de préférence le préréglage PDF/X-4:2008.
3. Vérifiez l'exactitude de votre PDF avant de le livrer.

Vous ne travaillez pas avec Adobe Illustrator ? Supprimez alors tout ce qui n'a pas besoin d'être imprimé. Supprimez également les couches "Gabarit" et "Information".

Livrez votre fichier au format 91 x 46 mm.

Légende

- - - Format à livrer, marge de découpe 3 mm. inclus
 - Format final fini
 - - - Marge de sécurité recommandée
 - Surface imprimable
 - - - Pli ou rainurage
-
- Les éléments dans cette couleur sont illustratifs
 - Les éléments de cette couleur sont (semi-) transparents
 - Les éléments de cette couleur sont facultatifs et dépendent des options de produit choisies





