

Monarflex



Monarflex Light Flamesafe

Stillasinndekning

Monarflex® Light Flamesafe

Beskrivelse og bruksområder:

MonarflexX® Light Flamesafe er et gjennomprøvd produkt som har vært brukt av stillasbransjen verden over i mange år. Den er et helt perfekt alternativ for inndekningsoppgaver under normale værforhold i inntil seks måneder. Monarflex® Light har også de karakteristiske gummimaljene som kjennetegner Monarflex stillasinndekninger. Maljene finner du spredt over hele inndekningen i et rikelig antall.


Maljene sikrer en lett og rask montering av inndekningen, uansett stillastype og uavhengig av om du setter opp inndekningen horisontalt eller vertikalt.

Som alle øvrige Monarflex® stillasinndekninger er også Monarflex® Light tilsatt UV-beskyttende midler som gjør inndekningene ekstra holdbare.



Monarflex Flamesafe er testet etter Europeisk Standard EN 13501-1, og er brannklassifisert: B-S1,d0. Dette tilfredstiller brannkravene i TEK 17 for materialer til utvendige- og innvendige overflater i rømningsvei.

Tekniske data:

	Light Flamesafe
Materialer	LD PE
Farge	Hvit
Filmtykkelse	0,15 mm
Vekt	185 g/m ²
Armering	12 x 12 mm 1100 dtex multitråd
Trekkstyrke	>350N/m
Rivestyrke	210 N
Uttrekkstyrke malje	>500 N
Bredder	3,25m og 4,00m



Rullestørrelser og maljekart:

Dimensjon og type	Maljeplassering (mål i cm)
Rull: 3,25x36m Type: Flamesafe Vekt: 21,6 kg	
Rull: 4,00x36m Type: Flamesafe Vekt: 26,6 kg	

BMI

BMI Norge

Per Krohgs vei 1
1065 OSLO

Kundeservice:

Tlf. 67 97 90 10

E-mail: kundeservice.no@bmigroup.com

bmigroup.no

MONARFLEX® setter standarden