




Élingue sangle multibrins



ÉLINGUE RONDE MULTIBRINS

Crochet(s) à verrouillage automatique ou à linguet

Coefficient d'utilisation 1:4



ÉLINGUE TEXTILE 1 BRIN

	Référence	CMU en tonne	Poids total lg - 1 m de l'élingue en g	Poids du m+ en g
À verrouillage automatique	ELTXR 11/COVA	1	1 660	590
	ELTXR 12/COVA	2	2 895	765
	ELTXR 13/COVA	3	4 900	940
	ELTXR 14/COVA	4	11 690	1 210
À linguet	ELTXR 11/COLS	1	1 390	590
	ELTXR 12/COLS	2	2 485	765
	ELTXR 13/COLS	3	3 970	940
	ELTXR 14/COLS	4	7 190	1 210

ÉLINGUE TEXTILE 2 BRINS

	Référence	CMU selon l'angle de 0° à 6° en tonne	CMU selon l'angle de 7° à 45° en tonne	CMU selon l'angle de 46° à 60° en tonne	Poids total lg 1 m de l'élingue en g	Poids du m+ en g
À verrouillage automatique	ELTXR 21/COVA	2	1,4	1	3 400	1 180
	ELTXR 22/COVA	4	2,8	2	5 730	1 530
	ELTXR 23/COVA	6	4,2	3	9 600	1 880
	ELTXR 24/COVA	8	5,6	4	23 100	2 420
À linguet	ELTXR 21/COLS	2	1,4	1	2 860	1 180
	ELTXR 22/COLS	4	2,8	2	4 910	1 530
	ELTXR 23/COLS	6	4,2	3	7 740	1 880
	ELTXR 24/COLS	8	5,6	4	14 100	2 420

ÉLINGUE TEXTILE 3 BRINS

	Référence	CMU selon l'angle de 0° à 6° en tonne	CMU selon l'angle de 7° à 45° en tonne	CMU selon l'angle de 46° à 60° en tonne	Poids total lg 1 m de l'élingue en g	Poids du m+ en g
À verrouillage automatique	ELTXR 31/COVA	3	2,1	1,5	5 880	1 770
	ELTXR 32/COVA	6	4,2	3	9 785	2 295
	ELTXR 33/COVA	9	6,3	4,5	17 200	2 820
	ELTXR 34/COVA	12	8,4	6	36 330	3 630
À linguet	ELTXR 31/COLS	3	2,1	1,5	5 070	1 770
	ELTXR 32/COLS	6	4,2	3	8 555	2 295
	ELTXR 33/COLS	9	6,3	4,5	14 110	2 820
	ELTXR 34/COLS	12	8,4	6	22 830	3 630



ÉLINGUE TEXTILE 4 BRINS

	Référence	CMU selon l'angle de 0° à 6° en tonne	CMU selon l'angle de 7° à 45° en tonne	CMU selon l'angle de 46° à 60° en tonne	Poids total lg 1 m de l'élingue en g	Poids du m+ en g
À verrouillage automatique	ELTXR 41/COVA	3	2,1	1,5	8 640	1 770
	ELTXR 42/COVA	6	4,2	3	13 080	2 295
	ELTXR 43/COVA	9	6,3	4,5	22 400	2 820
	ELTXR 44/COVA	12	8,4	6	51 200	3 630
À linguet	ELTXR 41/COLS	3	2,1	1,5	7 560	1 770
	ELTXR 42/COLS	6	4,2	3	11 440	2 295
	ELTXR 43/COLS	9	6,3	4,5	18 680	2 820
	ELTXR 44/COLS	12	8,4	6	29 200	3 630

L'avantage du textile : son poids plus léger, sa souplesse d'utilisation et son faible encombrement.


Photos non contractuelles, dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter.

Élingue sangle multibrins



ÉLINGUE SANGLE PLATE MULTIBRINS

Crochet(s) à verrouillage automatique ou à linguet
Coefficient d'utilisation 1:4 (la sangle gardant un coefficient de 1:7)
Conforme à la norme EN 1492-1+A1



ÉLINGUE SANGLE PLATE 1 BRIN



	Référence	CMU en tonne	Poids total lg - 1 m de l'élingue en g	Poids du m+ en g
À verrouillage automatique	ELTXSP 11 COVA	1	1 050	240
	ELTXSP 12 COVA	2	1 910	440
	ELTXSP 13 COVA	3	3 230	715
À linguet	ELTXSP 11 COLS	1	860	240
	ELTXSP 12 COLS	2	1 530	440
	ELTXSP 13 COLS	3	2 470	715

ÉLINGUE SANGLE PLATE 2 BRINS



	Référence	CMU selon l'angle de 0° à 6° en tonne	CMU selon l'angle de 7° à 45° en tonne	CMU selon l'angle de 46° à 60° en tonne	Poids total lg 1 m de l'élingue en g	Poids du m+ en g
À verrouillage automatique	ELTXSP 21 COVA	2	1,4	1	1 770	480
	ELTXSP 22 COVA	4	2,8	2	3 260	880
	ELTXSP 23 COVA	6	4,2	3	5 645	1 520
À linguet	ELTXSP 21 COLS	2	1,4	1	1 390	480
	ELTXSP 22 COLS	4	2,8	2	2 500	880
	ELTXSP 23 COLS	6	4,2	3	4 125	1 520

ÉLINGUE SANGLE PLATE 3 BRINS



	Référence	CMU selon l'angle de 0° à 6° en tonne	CMU selon l'angle de 7° à 45° en tonne	CMU selon l'angle de 46° à 60° en tonne	Poids total lg 1 m de l'élingue en g	Poids du m+ en g
À verrouillage automatique	ELTXSP 31 COVA	3	2,1	1,5	3 395	720
	ELTXSP 32 COVA	6	4,2	3	6 890	1 320
	ELTXSP 33 COVA	9	6,3	4,5	10 085	2 145
À linguet	ELTXSP 31 COLS	3	2,1	1,5	2 825	720
	ELTXSP 32 COLS	6	4,2	3	5 750	1 320
	ELTXSP 33 COLS	9	6,3	4,5	7 805	2 145

ÉLINGUE SANGLE PLATE 4 BRINS



	Référence	CMU selon l'angle de 0° à 6° en tonne	CMU selon l'angle de 7° à 45° en tonne	CMU selon l'angle de 46° à 60° en tonne	Poids total lg 1 m de l'élingue en g	Poids du m+ en g
À verrouillage automatique	ELTXSP 41 COVA	3	2,1	1,5	4 115	960
	ELTXSP 42 COVA	6	4,2	3	8 240	1 760
	ELTXSP 43 COVA	9	6,3	4,5	12 500	2 860
À linguet	ELTXSP 41 COLS	3	2,1	1,5	3 355	960
	ELTXSP 42 COLS	6	4,2	3	6 720	1 760
	ELTXSP 43 COLS	9	6,3	4,5	9 460	2 860

Photos non contractuelles, dimensions à titre indicatif. Pour toutes dimensions précises, nous consulter.